



**FOTON**  
CAMIONES y BUSES



# **AUMARK**

## **S1016 L**



# AUMARK S1016 L

## MOTOR

Modelo	Cummins ISF3.8 e5
Tipo	4 cilindros en línea Turbo Diesel Intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR Euro V
Potencia	154 hp / 2.600 rpm
Toque	500 nm / 1.200-2.200 rpm
Cilindrada	3.760 cc
Alternador	24V, 70 Amp
Batería	12V x 2 / 100 Ah

## FRENOS

### Frenos de servicio

Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Neumático doble circuito
	ABS

### Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
------	-----------------------------

### Freno motor

	Obstrucción gases de escape
--	-----------------------------

## CHASIS

Cabina	Simple abatible
Personas en cabina	3
Llantas	17,5 x 6,0 (6 pernos)
Neumáticos delanteros	215 / 75 R17,5
Neumáticos traseros	215 / 75 R17,5
Dirección	Asistida hidráulica
Estanque combustible	200Lts. aluminio
Largo max. carrozable	5.500 / 6.200 mm
Carrocería de fábrica (opcional)	5.150 x 2.050 x 550
Distancia entre ejes	3.800 mm
Despeje del suelo	180 mm

## EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Cierre centralizado comando distancia
Limpiaparabrisas de 3 velocidades	Aire Acondicionado
Calefacción de 4 velocidades	Consola central con Posavasos
Sensor de retroceso	Control Crucero
Neblineros	
Radio MP3 + USB	

## SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.

## DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	115 Km/hr
Pendiente superable con 6 ton	≤ 30°
Radio de giro	8,5 mts

## PESOS Y CAPACIDADES

<b>Vacío sin carrocería</b>	
Eje delantero	1.860 KG
Eje trasero	1.240 KG
Total	3.100 KG
Carga útil con carrocería	6.535 KG
<b>Peso Admisible</b>	
Capacidad eje delantero	3.613 KG
Capacidad eje trasero	6.022 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	9.635 KG

## TRANSMISIÓN

Embrague	∅ 350 x 220 monodisco seco / hidráulico
Caja de cambios	ZF 6S500
Marchas	6 + 1R
Relación de Marchas	"I:6.515 ; II:3.917 ; III:2.346 ; IV:1.429 ; V:1.000 ; VI:0.814 ; R:6.061"
Reducción eje trasero	4.33:1
Habilitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA**  
**150.000 KM**

**5 AÑOS**

**MOTOR Y CAJA DE CAMBIO**  
**1.000.000 KM**

**5 AÑOS**

## SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

