



FOTON
CAMIONES y BUSES



AUMAN

3938 Tolva 6x4



AUMAN 3938 Tolva 6x4

MOTOR

Modelo	Cummins ISG e5
Tipo	6 cilindros en línea Turbo Diesel Intercooler
Sistema Inyección	Cummins XPI
Turbo Intercooler	Holset HE 500
Sistema control emisiones	SCR Euro V
Potencia	378 HP / 1.800 RPM
Toque	1.993 Nm / 1.800 RPM
Cilindrada	11.800 c.c.
Alternador	28V, 70 Amp
Batería	12V x 2 / 180 Ah

FRENOS

Frenos de servicio

Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Neumático, Doble circuito ABS + ASR

Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
Freno auxiliar	A las válvulas de escape

CHASIS

Cabina	Frontal con litera, abatible eléctricamente
Llantas	22,5 x 9,00 (10 pernos)
Neumáticos delanteros	12.00 R22.5
Neumáticos traseros	12.00 R22.5
Dirección	Asistida hidráulica
Estanque de combustible	350Lts. aluminio
Tolva de fábrica	5.000 x 2.300 x 1.250 / 14m ³
Personas en cabina	2
Distancia entre ejes	3.850 + 1.350 mm
Espesor Tolva	Piso 8mm / Lateral 6mm

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Consola central con posavasos
Cierre central	Limpiaparabrisas de 3 velocidades
Asiento con regulación neumática	Neblineros
Aire acondicionado	Alzavidrios eléctricos
Radio MP3	Velocidad de cruceo
Control de estabilidad	Escotilla de ventilación
Litera	

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora.
Trasera	Paquete de resortes semielípticos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	85 Km/hr
Pendiente superable con máx. carga	≤ 30°
Radio de giro	15,8

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería	
Eje delantero	2.465 KG
Eje trasero	7.315 KG
Total	9.780 KG
Capacidad de carga	25.850 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	9.000 KG
Capacidad eje trasero	30.000 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	39.000 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Ø 430 Monodisco asistido y diafragma / Hidráulico
Caja de cambios	12JSD180TA
Marchas	Manual 12 Velocidades + 2 Reversa
Relación de Marchas	"11:15.53 ; 12:12.08 ; 13:9.39 ; 14:7.33 ; 15:5.73 ; 16:4.46 ; 17:3.48 ; 18: 2.71 ; 19:2.10 ; 110:1.64 ; 111:1.28 ; 112:1 ; R1: 14.86 ; R2:3.33"
Reducción eje trasero	5,26 : 1 con reductor de cubos
Habilitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
100.000 KM**

2 AÑOS

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuétranos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

