



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMAN

1319 L Litera



AUMAN 1319 L Litera

MOTOR

Modelo	Cummins ISF 4.5 e5
Tipo	4 Cilindros en línea Turbo Diesel
Sistema Inyección	Intercooler Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR Euro V AdBlue
Potencia	185 HP
Toque	700 NM / 1200 - 1800 RPM
Cilindrada	4.500 cc
Alternador	24V, 70 Amp
Batería	2 x 12V / 135 Ah

FRENOS

Frenos de servicio

Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Doble circuito de aire
	ABS

Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
------	-----------------------------

Freno auxiliar

	Obstrucción gases de escape
--	-----------------------------

CHASIS

Cabina	Cabina Simple, abatible / con Litera (L)
Personas en cabina	2
Neumáticos delanteros	245/70 R19.5
Neumáticos traseros	245/70 R19.5
Dirección	Asistida Hidráulica
Estanque de combustible	200 Lts. aluminio
Largo máx. carrozable	6.200 mm
Carrocería de fábrica (Opcional)	6.200 x 2.300 x 550
Distancia entre ejes	4.500 mm / 4.800 mm (L)
Despeje del suelo	220 mm

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Calefacción 4 velocidades
Asiento con suspensión neumática	Consola central con posavasos
Limpiaparabrisas de 3 velocidades	Alzavidrios eléctricos
Aire acondicionado	Neblineros
Radio MP3+USB Touch Bluetooth	Deflector de aire
Comando al volante	Control de estabilidad ASR
Velocidad de cruceo	Alzacabinas eléctrico

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semielípticos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Pendiente superable con 6 ton	≤ 30°
Radio de giro	9 mts

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería	
Eje delantero	2.430 KG
Eje trasero	1.570 KG
Total	4.000 KG
Carga útil con carrocería	9.000 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	4.000 KG
Capacidad eje trasero	9.000 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	13.000 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	∅ 362 monodisco seco / hidráulico
Caja de cambios	DC7J80T
Marchas	7 + 1R
Relación de Marchas	"1":7.84 ; "2":5.05 ; "3":3.25 ; "4":2.12 ; "5":1.33 ; "6":1.00 ; "7":0.78 ; "R":0.78"
Reducción eje trasero	3.91/4.1
Habilitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

GARANTÍA
100.000 KM

3 AÑOS

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

