



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMAN

1522 AMT



AUMAN 1522 AMT

MOTOR

| | |
|-----------------------------|---|
| Modelo | F4.5EVID220 |
| Tipo | Motor en línea, de 4 cilindros, turbocompresor, diésel. |
| Cilindrada (L) | 4.5 L |
| Potencia máxima (kw/hp/rpm) | 162 kw / 220 HP / 2300 @ rpm |
| Par máximo (Nm/rpm) | 820 / (1300-1500) |
| Marca | Cummins |
| Emisión | Euro VI |

TRANSMISIÓN

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Embrague | Muelle de diafragma \varnothing 395 |
| Caja de cambios | ZF 6AS1000 |

FRENOS

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Frenos de servicio | Freno de tambor |
| Freno auxiliar | Frenado de escape del motor |

CHASIS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Neumáticos | 275 / 80 R22.5 |
| Depósito de combustible | Aluminio 260L/450L |
| Sistema eléctrico | Batería 100/135A. H/2 |
| Eje delantero | |
| Carga nominal | 4.5 T |
| Tipo de freno | Freno de tambor |
| Eje trasero | |
| Carga nominal | 9.5 T |
| Relación de reducción | 4.875 |
| Tipo de freno | Freno de tambor |

EQUIPAMIENTO

| | |
|------------------------------|--|
| ABS | Ventilador de embrague de aceite de silicona |
| ESP+HSA+ABS+ASR | Torneado eléctrico de la cabina |
| Cerradura de control central | Espejo retrovisor eléctrico |
| Puerta y ventana eléctricas | MP5 + Radio + USB |
| Volante ajustable | Aire acondicionado |
| Dirección asistida | Deflector de aire |
| Asiento Airride | |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|--|
| Delantera | Suspensión no independiente, ballesta / 3 |
| Trasera | Suspensión no independiente, muelle longitudinal con amortiguador, 3+4 |

DIMENSIONES Y PESOS

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones | |
| Distancia entre ejes | 5.150 mm |
| Dimensiones del chasis | 8.750 x 2.350 x 2.700 mm |
| Dimensiones de la caja de carga | 6.500 x 2.300 x 550 mm |
| Dimensión CBU | 8.950 x 2.500 x 2.900 mm |
| Banda de rodadura (del/tras) | 1.945 / 1.800 mm |
| Peso | |
| Peso en vacío del chasis | 4.500 Kg |
| Peso del eje delantero | 2.700 Kg |
| Peso del eje trasero | 1.800 Kg |
| Carga útil | 9.500 Kg |
| PBV | 14.000 Kg |

RENDIMIENTO

| | |
|--|----------|
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Capacidad máxima de escalada (a plena carga) | 33% |



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.