



**FOTON**  
CAMIONES Y BUSES



# **AUMAN**

## **1827 Aljibe 10m<sup>3</sup>**



# AUMAN 1827 Aljibe 10m<sup>3</sup>

## MOTOR

Modelo	ISD 6.7 Euro V
Tipo	6 cilindros en línea
Sistema Inyección	BOSCH common rail system
Turbo Intercooler	HOLSET
Sistema control emisiones	SCR Euro V Ad-Blue
Potencia	270 HP
Toque	950Nm / 1.400 rpm
Cilindrada	6.700 cc
Alternador	28V / 70A
Batería	12V x2 135 Ah

## FRENOS

### Frenos de servicio

Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Neumático doble circuito
	ABS + ASR

### Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
------	-----------------------------

### Freno motor

	Obstrucción gases de escape
--	-----------------------------

## CHASIS

Cabina	Cabina Simple, Abatible, media litera
Personas en cabina	2
Neumáticos delanteros	295 / 80 R22.5
Neumáticos traseros	295 / 80 R22.5
Dirección	Asistida hidráulica
Estanque de combustible	200 lt. aluminio
Largo máx. carrozable	6.500 mm
Carrocería de fábrica	Estanque Aljibe Acero Inoxidable 10m <sup>3</sup>
Distancia entre ejes	4.800 mm
Despeje del suelo	220 mm

## EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Control crucero
Embrague hidráulico	Aire Acondicionado
Radio MP3	Espejos eléctricos
Cierre centralizado	Limpia parabrisas de 3 velocidades
Alzavidrios eléctrico	Deflector de aire
Asiento de regulación neumática	

## SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semiélticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semiélticos.

## DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	100 Km/hr
Pendiente superable con carga máx.	≤ 30°
Radio de giro	8.5 m

## PESOS Y CAPACIDADES

### Vacío sin carrocería

Eje delantero	3.150	KG
Eje trasero	2.250	KG
Total	5.400	KG

### Peso Admisible

Capacidad eje delantero	6.000	KG
Capacidad eje trasero	12.000	KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	18.000	KG
Carga útil sin carrocería	12.600	KG
Peso del estanque aljibe inox vacío	2.000	KG
Carga útil con aljibe 10m <sup>3</sup> inox	10.600	KG

## TRANSMISIÓN

Embrague	430 monodisco seco
Caja de cambios	8J5118TB - B MECÁNICA
Marca	FAST
Marchas	8 + 1R
Reducción eje trasero	4.875
Accionamiento de bomba de centrifuga vía PTO	SI

## EQUIPO ALJIBE

Material	Acero inoxidable 304 2B
Grosor	3,7 mm
Dimensiones (largo x ancho x alto)	5750 x 2026 x 2100 mm
Capacidad	10.000 L
Peso estanque vacío	2.000 Kg
Diámetro escotilla superior	500 mm
Punto de descarga	3 pulg / 76, 2mm diámetro, ubicado en zona trasera
Accionamiento de carga/descarga	Bomba a la PTO Flujo de 40m <sup>3</sup> /h (teórico sin filtros)



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA  
SIN LÍMITE KM**

**2 AÑOS**

## SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.