



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMAN

2546R 6x4



AUMAN 2546R 6x4

MOTOR

Modelo	ISG12E5 460 11.8 LT
Tipo	6 Cilindros en línea turbo Diesel intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset HE 500
Sistema control emisiones	SCR Euro 5 - Adblue
Potencia	460 HP @ 1800 RPM
Toque	2193 NM @ 1400 RPM
Cilindrada	11.800 cc
Alternador	28V, 110A
Batería	x2 165Ah

FRENOS

Frenos de servicio

Sistema	Disco adelante y atrás
Tipo	Neumático, Doble circuito
	ABS, ASR

Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
------	-----------------------------

Freno motor

Retardador	Opcional Marca ZF
------------	-------------------

CHASIS

Dimensiones L x A x H	7.135 / 2.490 / 3.950
Cabina	Techo alto, abatible electrónicamente
Personas en cabina	2
Llantas	22.5 x 9.00 (Aluminio 10 pernos)
Neumáticos	295 / 80R22.5 llanta aluminio (10+1)
Dirección	ZF8098 ASISTIDA
Estanque de combustible	2 Estanques 420L + 260L Aluminio
Distancia entre ejes	3.300 + 1350 mm
Tipo de Tracción	6 x 4
N° y Disposición de ejes	S2 - S4 - S4

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Asiento conductor neumatico
Alza cabina eléctrico	Cierre centralizado
Aire acondicionado	Escotilla de ventilación
Alza vidrio eléctrico	Litera doble
Bocina de aire	Neblineros
Radio MP3 + USB	Control crucero
Tacógrafo	Limpia Parabrisas de 3 velocidades

SUSPENSIÓN

Delantera	Resorte de hoja longitudinal, amortiguador telescópico de doble efecto, barra estabilizada en cruz. 1.800 (L) x 92 (W) x 16 / 12 (H), 3 / 6 piezas.
Trasera	Suspensión Neumática 8 pulmones.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Pendiente superable con 25.000 kg	≥ 25°
Radio de giro	15.8

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería	
Eje delantero	4.900 KG
Eje trasero	2.050 KG
Total	9.000 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	6.500 KG
Capacidad eje trasero	19.500 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	26.000 KG
Peso Bruto Combinado (P.B.V.C)	45.000 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Ø 430 Monodisco asistido y diafragma
Caja de cambios	ZF TRAXON Automatizada
Marchas	12 Adelante + 4 Reversa
Relación de Marchas	"i1:16.69 ; i2:12.92 ; i3:9.93 ; i4:7.67 ; i5:5.90 ; i6:4.57 ; i7:3.66 ; i8:2.83 ; i9:2.17 ; i10:1.68 ; i11:1.29 ; i12:1.00 ; R1=15.54 ; R2=12.03 ; R3=3.40 ; R4=2.64"
Habilitación	PTO, toma de fuerza.



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
SIN LÍMITE KM**

3 AÑOS

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

