



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMAN

2556R 6x4



AUMAN 2556R 6x4

MOTOR

Modelo	Cummins X13N55-560 12.8 LT
Tipo	6 Cilindros en línea turbo Diesel intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset HE 500
Sistema control emisiones	SCR Euro 5 - Adblue
Potencia	554 HP @ 1800 RPM
Toque	2600 NM @ 1100 / 1400 RPM
Cilindrada	12.900 cc
Alternador	28V, 110A
Batería	x2 165Ah

FRENOS

Frenos de servicio

Sistema	Disco adelante y atrás
Tipo	Neumático, Doble circuito
	ABS, ASR

Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
------	-----------------------------

Freno motor

Retardador	Opcional Marca ZF
------------	-------------------

CHASIS

Dimensiones Largo x Alto x Ancho	6.950 mm / 3.900 mm / 2.490 mm
Cabina	Techo alto, abatible electrónicamente
Cantidad de asientos	2
Puertas	2
Llantas	22.5 x 9.00 - Aluminio 10+1
Neumáticos	295 / 80 R22.5
Dirección	ZF8098 ASISTIDA
Estanque de combustible	700Lts Aluminio
Distancia entre ejes	4.650 mm
Tipo de Tracción	6 x 4
Nº y Disposición de ejes	S2-DB

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Levante cabina eléctrico
Especios eléctricos	Suspensión delantera
Asiento de conductor neumático	Suspensión trasera
Frenos tipo tambor	Doble litera
Sistema de frenos ABS + ASR	Freno de motor + Retardador
Transmisión ZF 12TX2621TD+retarder	Control crucero
Tracción 6x4	Escotilla de techo eléctrica
Aire acondicionado	Limpia parabrisas 3 velocidades
Neblieros delanteros y traseros	Asistencia de carril
Radio MP3 + Entrada auxiliar	

SUSPENSIÓN

Delantera	Resorte de hoja longitudinal, amortiguador telescópico de doble efecto, barra estabilizada en cruz. 1.800 (L) x 92 (W) x 16 / 12 (H), 3 / 6 piezas.
Trasera	Resorte de hoja longitudinal

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería

Peso eje delantero	4.880 KG
Peso eje trasero	2.114 KG
Peso 2º eje trasero	2.224 KG
Peso Vehicular	9.818 KG

Peso Admisible

Carga útil admisible	35.782 KG
Capacidad eje delantero	6.500 KG
Capacidad eje trasero	20.000 KG
Peso Bruto Total	45.000 KG
Peso Bruto Combinado	49.000 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Ø 430 Monodisco asistido y diafragma
Caja de cambios	ZF TRAXON Automatizada
Marchas	12 Adelante + 4 Reversa
Relación de Marchas	"i1:16.69 ; i2:12.92 ; i3:9.93 ; i4:7.67 ; i5:5.90 ; i6:4.57 ; i7:3.66 ; i8:2.83 ; i9:2.17 ; i10:1.68 ; i11:1.29 ; i12:1.00 ; R1=15.54 ; R2=12.03 ; R3=3.40 ; R4=2.64"
Habilitación	PTO, toma de fuerza.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Pendiente superable con 25.000 kg	≥ 25°
Radio de giro	15.8



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
SIN LÍMITE KM**

3 AÑOS

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.