









Cabina Abatible Certificada



MOTOR	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA	
Modelo	MILER 314	4 DAN20L	
Tipo	4 Cilindro	4 Cilindros en línea	
Sistema de control de	GPF + TWC		
Potencia	144 Hp		
Torque	195 Nm		
Cilindrada	1998 cc		
Batería	12 V		
Norma de emisiones	Euro VI		
Combustible	Gasolina		
Acceso Motor	Cabina abatible	Asiento copiloto abatible	

FRENOS	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Freno delantero	Disco Hi	dráulico
Freno trasero	Tambor H	lidráulico
Freno de estacionamiento	Freno de	tambor

CHASIS	CABINA SIMPLE DOBLE CABINA
Neumáticos delanteros	185R15LT
Neumáticos traseros (D. Rodado)	185R15LT
Dirección	Bola circular mecánica con dirección asistida
Estanque de gasolina	60 L
Suspensión delantera	Suspensión no independiente de Ballesta: 3 hojas
Suspensión trasera	Suspensión no independiente de Ballesta: 5 hojas

DIMENSIONES	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Largo	5400 mm	5445 mm
Ancho	1840	mm
Alto	2065	mm
Distancia entre ejes	3000	mm
Dimensiones carrocería (LargoxAnchoxAlto)	3815×1850×400 mm	2700×1850×400 mm
Ancho de cabina	1730	mm

SEGURIDAD	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Barra de seguridad en las puertas	S	Si
Certificación de cabina ECE R29	S	Si

EFICIENCIA ENÉRGETICA	CABINA SIMPLE DOBLE CABINA
Consumo en carretera	11,1 Km/L
Consumo mixto	9,5 Km/L
Consumo en ciudad	7.7 Km/L

PESOS Y CAPACIDADES	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Vacío sin carrocería		
Peso eje delantero	900 KG	994 Kg
Peso eje trasero	585 KG	646 Kg
Peso total	1485 KG	1640Kg
Peso Admisible		
Capacidad eje delantero	1000) KG
Capacidad eje trasero	2500) KG
Capacidad de carga	1650 KG Carrocería + 2 Pasajeros	1445 Kg Carrocería + 5 pasajeros
Peso bruto vehicular	3500) KG



EQUIPAMIENTO		
Alza vidrios eléctrico	2 Guanteras	
Aire acondicionado	Puerto USB	
Pantalla de 9" touch	Comandos multimedia al volante.	
Cámara de retroceso	Velocidad crucero.	
Conexión bluetooth	Alzavidrios con AUTO UP/DOWN chofer	
Panel de instrumentos de 7" LCD	y copiloto	
Cierre centralizado a distancia	Detención de alzavidrio al oponer	
Alarma de cinturón de seguridad	resistencia.	
Alarma de olvido de llaves	Llave con función de apertura y cierre	
Alarma de puerta mal cerrada	de ventanas delanteras.	
Luces LED	Asiento conductor ajustable con	
Tapiz bicolor sport	amortiguación (regulable según el	
Porta celular	peso del conductor).	
4 Posavasos	Computador a bordo.	

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	DAT25R
Embrague	Embrague de resorte de diafragma Φ228mm
Marchas	5 + 1R
Relación Transmisión	I:4.336 II:2.389, III:1.449, IV:1, V:0.827, R: 3.794
Relación diferencial	5,375.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO	
Velocidad máxima	105 Km/H
Radio de giro	5.4 m



