



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMARK

S1016 L Chasis



AUMARK S1016 L chasis

MOTOR

Modelo	Cummins ISF3.8 e5
Tipo	4 cilindros en linea Turbo Diesel Intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR Euro V
Potencia	154 hp / 2.600 rpm
Toque	500 nm / 1.200-2.200 rpm
Cilindrada	3.760 cc
Alternador	24V, 70 Amp
Batería	12V x 2 / 100 Ah

FRENOS

Frenos de servicio	
Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Neumático doble circuito ABS
Freno estacionamiento	
Tipo	Neumático con corte de aire
Freno motor	
	Obstrucción gases de escape

CHASIS

Cabina	Simple abatible
Personas en cabina	3
Llantas	17,5 x 6,0 (6 pernos)
Neumáticos delanteros	215 / 75 R17,5
Neumáticos traseros	215 / 75 R17,5
Dirección	Asistida hidráulica
Estanque combustible	200Lts. aluminio
Largo max. carrozable	5.500 / 6.200 mm
Carrocería de fábrica (opcional)	5.150 x 2.050 x 550
Distancia entre ejes	4.200 mm
Despeje del suelo	180 mm

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Cierre centralizado comando distancia
Limpiaparabrisas de 3 velocidades	Aire Acondicionado
Calefacción de 4 velocidades	Consola central con Posavasos
Sensor de retroceso	Control Crucero
Neblineros	
Radio MP3 + USB	

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resorte semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescopicos.
Trasera	Paquete de resorte semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescopicos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Pendiente superable con 6 ton	≤ 30°
Radio de giro	8.5 mts

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería	
Eje delantero	1.860 KG
Eje trasero	1.240 KG
Total	3.100 KG
Carga útil con carrocería	6.535 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	3.613 KG
Capacidad eje trasero	6.022 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	9.635 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Φ 350 x 220 monodisco seco / hidráulico
Caja de cambios	ZF 6S500
Marchas	6 + 1R
Relación de Marchas	"I:6.515 ; II:3.917 ; III:2.346 ; IV:1.429 ; V:1.000 ; VI:0.814 ; R:6.061"
Reducción eje trasero	4.33:1
Habilitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
150.000 KM
3 AÑOS**

**MOTOR Y CAJA DE CAMBIO
1.000.000 KM
3 AÑOS**

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:227202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMARK

S1016 L c. plana



AUMARK S1016 L c. plana

MOTOR	
Modelo	Cummins ISF3.8 e5
Tipo	4 cilindros en linea Turbo Diesel Intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR Euro V
Potencia	154 hp / 2.600 rpm
Toque	500 nm / 1.200-2.200 rpm
Cilindrada	3.760 cc
Alternador	24V, 70 Amp
Batería	12V x 2 / 100 Ah

FRENOS	
Frenos de servicio	
Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Neumático doble circuito ABS
Freno estacionamiento	
Tipo	Neumático con corte de aire
Freno motor	
	Obstrucción gases de escape

CHASIS	
Cabina	Simple abatible
Personas en cabina	3
Llantas	17,5 x 6,0 (6 pernos)
Neumáticos delanteros	215 / 75 R17,5
Neumáticos traseros	215 / 75 R17,5
Dirección	Asistida hidráulica
Estanque combustible	200Lts. aluminio
Largo max. carrozable	5.500 / 6.200 mm
Carrocería de fábrica (opcional)	5.150 x 2.050 x 550
Distancia entre ejes	4.200 mm
Despeje del suelo	180 mm

EQUIPAMIENTO	
Volante ajustable	Cierre centralizado comando distancia
Limpiaparabrisas de 3 velocidades	Aire Acondicionado
Calefacción de 4 velocidades	Consola central con Posavasos
Sensor de retroceso	Control Crucero
Neblineros	
Radio MP3 + USB	

SUSPENSIÓN	
Delantera	Paquete de resorte semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescopicos.
Trasera	Paquete de resorte semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescopicos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO	
Pendiente superable con 6 ton	≤ 30°
Radio de giro	8.5 mts

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería	
Eje delantero	1.860 KG
Eje trasero	1.240 KG
Total	3.100 KG
Carga útil con carrocería	6.535 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	3.613 KG
Capacidad eje trasero	6.022 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)	9.635 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Φ 350 x 220 monodisco seco / hidráulico
Caja de cambios	ZF 6S500
Marchas	6 + 1R
Relación de Marchas	"I:6.515 ; II:3.917 ; III:2.346 ; IV:1.429 ; V:1.000 ; VI:0.814 ; R:6.061"
Reducción eje trasero	4.33:1
Habilitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
150.000 KM
3 AÑOS**

**MOTOR Y CAJA DE CAMBIO
1.000.000 KM
3 AÑOS**

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:227202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMARK

S1016 L F. cerrado



AUMARK S1016 L F. cerrado

MOTOR	
Modelo	Cummins ISF3.8 e5
Tipo	4 cilindros en linea Turbo Diesel Intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR Euro V
Potencia	154 hp / 2.600 rpm
Toque	500 nm / 1.200-2.200 rpm
Cilindrada	3.760 cc
Alternador	24V, 70 Amp
Batería	12V x 2 / 100 Ah

FRENOS	
Frenos de servicio	
Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Neumático doble circuito ABS
Freno estacionamiento	
Tipo	Neumático con corte de aire
Freno motor	
	Obstrucción gases de escape

CHASIS	
Cabina	Simple abatible
Personas en cabina	3
Llantas	17,5 x 6,0 (6 pernos)
Neumáticos delanteros	215 / 75 R17,5
Neumáticos traseros	215 / 75 R17,5
Dirección	Asistida hidráulica
Estanque combustible	200Lts. aluminio
Largo max. carrozable	5.500 / 6.200 mm
Carrocería de fábrica (opcional)	5.150 x 2.050 x 550
Distancia entre ejes	4.200 mm
Despeje del suelo	180 mm

EQUIPAMIENTO	
Volante ajustable	Cierre centralizado comando distancia
Limpiaparabrisas de 3 velocidades	Aire Acondicionado
Calefacción de 4 velocidades	Consola central con Posavasos
Sensor de retroceso	Control Crucero
Neblineros	
Radio MP3 + USB	

SUSPENSIÓN	
Delantera	Paquete de resorte semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescopicos.
Trasera	Paquete de resorte semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescopicos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO	
Pendiente superable con 6 ton	≤ 30°
Radio de giro	8.5 mts

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacio sin carrocería	
Eje delantero	1.860 KG
Eje trasero	1.240 KG
Total	3.100 KG
Carga útil con carrocería	6.535 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	3.613 KG
Capacidad eje trasero	6.022 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	9.635 KG

TRANSMISIÓN	
Embrague	Φ 350 x 220 monodisco seco / hidráulico
Caja de cambios	ZF 6S500
Marchas	6 + 1R
Relación de Marchas	"I:6.515 ; II:3.917 ; III:2.346 ; IV:1.429 ; V:1.000 ; VI:0.814 ; R:6.061"
Reducción eje trasero	4.33:1
Habilitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
150.000 KM
3 AÑOS**

**MOTOR Y CAJA DE CAMBIO
1.000.000 KM
3 AÑOS**

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:227202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.